

Produktinformation

HSL Profi T- 45



DGUV zertifiziert Nr.: RCI 18003

**Diese große Töpferscheibe ist perfekt geeignet
für Fortgeschrittene und Profis!**



Durch ihre hohe Standfestigkeit ist die HLS Profi T-45 gut geeignet für die Herstellung von größeren Töpferprodukten. Auch der integrierte Frequenzumrichter, für noch feineres Einstellen der Geschwindigkeit, ist für ein sauberes Arbeiten von Vorteil. Eingebauter Netzfilter. Signalton bei Überlast. Gelbe LED – Bereitschaftsleuchte. Der eingebaute Thermoschutzschalter dient als Überhitzungsschutz.

Ein anschraubbares Höhen-Maß und ein Sitzuntergestell sind jederzeit nachrüstbar und auf Wunsch separat erhältlich!

Motorleistung	370 Watt – 0,5 PS
Netzspannung	230 V, 50 Hz
Drehzahl	ca. 0 – 250 U/min. stufenlos regelbar bis
Drehrichtung	Wählbar, Rechts-Linkslauf mit Wiederanlaufsperr
Antrieb	Spiroplangetriebe mit Frequenzumrichter (wartungsfrei), Wiederanlaufschutz (kein unbeabsichtigtes Anlaufen), hoher Drehmoment auch bei kleinen Drehzahlen
Fuß-Pedal wählbar	2-Taster-Fußpedal oder Wippenfußpedal – wählbar bei Bestellung. Bleibt bei jeder Geschwindigkeitseinstellung stehen, Anschluss über spritzwassergeschützten Stecker
	2-Taster  oder  Wippenfußpedal
Scheibenkopf	Ø 320 mm, Aluminium Drehteller mit Zentrierrillen (korrosionsfest), mit drei Bohrungen zur Aufnahme von einem Holzaufsatteller
Gehäuse	Pulverbeschichtetes Vollstahlgehäuse mit Gummifüßen, wartungsfrei, leicht zu reinigen, An- und Ausschalter eingebautem Netzfilter, Stopp Funktion
Spritzschutz	Ø 560 mm, Polystyrol mit Ablauf, leicht abnehmbar zum Reinigen und pflegeleicht, sauberes Arbeiten durch vorhandenen Spritzschutz
Zentrierleistung	Max. 45 kg
Abmessungen	L+B+H; 72,5*51*28,5 cm
Gewicht	ca. 39 Kg inkl. Karton
Gewährleistung	2 Jahre

Es werden ausschließlich VA Schrauben verwendet.

Lieferumfang:

Töpferscheibe HSL Profi T-45,
inkl. Ablagebrett) Ø 320 mm Aludrehteller mit 3 Bohrungen/Mitnehme-Löcher, 1 x Ø 350 mm
Holzaufsatteller mit 3 Mitnehmern, Pedal nach Wunsch frei beweglich, abnehmbarer Spritzschutz, (inkl. sicherer Kartonverpackung)